

PROTOL ATF III

Масло для автоматических трансмиссий Protol ATF III предназначено для всесезонного применения в качестве рабочей жидкости в автоматических коробках переключения передач с гидротрансформаторами легковых и коммерческих автомобилей, внедорожной и другой техники, где производителем рекомендована жидкость спецификаций DEXRON III или MERCON.

Масло для автоматических трансмиссий Protol ATF III изготавливается на базе высококачественного синтетического масла с использованием эффективного пакета присадок компании Lubrizol, обеспечивающих маслу необходимые эксплуатационные свойства.

Соответствия спецификациям/одобрения:

GM Dexron III, III G, IID
Ford Mercon
Allison C4, TES 389, TES 295

20L

205L

| Наименование показателей | Типичное значение | Методы испытаний |
|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с | 7,2 | ГОСТ 33 |
| Индекс вязкости | 175 | ГОСТ 25371 |
| Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C | 205 | ГОСТ 4333 |
| Температура застывания, °C | -45 | ГОСТ 20287 |
| Плотность при 20°C, кг/м ³ | 830 | ГОСТ 3900 |