

PROTOL GEAR GL-4

Трансмиссионное масло Protol Gear GL-4 предназначено для всесезонного применения в механических коробках передач и трансмиссиях легковых автомобилей и коммерческой техники, работающих в умеренных и тяжелых условиях эксплуатации.

Масло Protol Gear GL-4 изготавливается на высококачественной полусинтетической или минеральной основе (в зависимости от марки) с использованием эффективных функциональных присадок компании Lubrizol, обеспечивающих маслу необходимые эксплуатационные свойства.

Соответствия спецификациям/одобрения:

API GL-4
ZF TE-ML 08
ZF TE-ML 24A

20L

205L

Наименование показателей	Типичное значение		Методы испытаний
Вязкость по SAE	<u>75W-90</u>	<u>80W-90</u>	
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	15,4	15,8	ГОСТ 33
Индекс вязкости	160	130	ГОСТ 25371
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	210	230	ГОСТ 4333
Температура застывания, °C	-42	-36	ГОСТ 20287
Испытание на коррозию в течение 3-х часов при 120 °C на пластинке из меди марки М1 или М2 по ГОСТ 859	1a	1a	ГОСТ 2917
Плотность при 20°C, кг/м ³	860	880	ГОСТ 3900